


COMPONENTES Y PRESTACIONES
FITTINGS AND BENEFITS
COMPOSANTS ET PERFORMANCES

HS_BAICHA

HERRAJE PARA PUERTAS Y VENTANAS DE CORREDERA-ELEVABLE

FITTINGS FOR LIFT AND SLIDE DOORS AND WINDOWS / FERRURE POUR PORTES ET FENÊTRES COULISSANTES À LEVAGE



- 01 HS_ESURI_U / HS_ESURI_R
HS_ESURI_U_LL / HS_ESURI_R_LL
- 02 HS_ESURI_IO / HS_ESURIO_IO_LL
- 03 HS_CRR_300 / HS_CRR_200
- 04 HS_CRI_300 / HS_CRI_200
- 05 HS_CLI
- 06 HS_FA_I

- 07 HS_FA_2
- 08 HS_FA_3
- 09 HS_FA_4
- 10 HS_FA_5
- 11 HS_FA_PR5_SC
- 12 HS_FA_PR5_CC

- 13 HS_UC1
- 14 HS_UC2
- 15 HS_UC3
- 16 HS_UC4
- 17 HS_SUP_1 / HS_SUP_234 / / HS_SUP_5
- 18 HS_BUL1 / HS_BUL2 / HS_BUL3

- 19 TOPE 90
- 20 HS_TOP
- 21 HS_AIR
- 22 HS_FM
- 23 HS_BULS
- 24 HS_GUIA


- 25 HS-HFIJ
- 26 HS_CP
- 27 CTF_GP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<p>Herraje de aplicación en puertas y ventanas correderas-elevadoras de aluminio y PVC de 2 hasta 4 hojas.</p> <p>Falleba (Cremona) elevadora con entrada de 37,5 y 27,5 mm y alojamiento para cilindro. Cinco alturas diferentes y posibilidad de prolongar hasta en 500 mm según la dimensión de la hoja (máximo 3.200 + 500 mm).</p> <p>Juego de carros, con dos ruedas cada carro, de resina reforzada y cojinetes de bolas, para pesos de 200 y 300 kg según opción.</p> <p>Carros 30 mm. Altura de canal a guía de rodadura de 30 mm y ancho canal de 22 y 18 mm. Herraje básico para 200 kg.</p> <p>Carros 42 mm. Altura de canal a guía de rodadura de 42 mm y ancho canal de 22 mm. Herraje básico para 300 kg. Con Juego de carros intermedios hasta 400 kg por hoja.</p> <p>Manilla de aluminio con sujeción, oculta, directa a la hoja y tirador exterior o roseta con opción de alojamiento para cilindro y manilla para ambos lados.</p> <p>Delimitador de ventilación con dos posiciones, una de ventilación y otra para punto de cierre.</p> <p>Puntos de cierre con diferentes medidas y suplementos para conseguir un cierre efectivo.</p>	<p>Fittings for aluminium and PVC lift and slide doors and windows with 2 to 4 sashes.</p> <p>Lift Gear (Cremona) with 37,5 y 27,5 mm backset and cylinder hole. Five different heights and extra 500 mm length available depending the on the sash (máximo 3.200 + 500 mm).</p> <p>Bogies, including two wheels in each one, made out of reinforced resin and bearings wheels for 200 and 300 kg depending on the option.</p> <p>Bogies 30 mm. Groove height to guiding rails 30 mm and groove width 22 and 18 mm. Basic fitting for 200 kg.</p> <p>Bogies 42 mm. Groove height to guiding rails 42 mm and groove width 22 mm. Basic fitting for 300 kg. Tandem bogies in order to get 400 kg per sash.</p> <p>Aluminium handle with concealed fastening directly connected to the sash and exterior pull handle or rosette including the option of cylinder and handle casing for both sides.</p> <p>Double-position ventilation limiter for ventilation and locking point.</p> <p>Locking points come in several sizes and are supplied with supplements to assure an efficient lock.</p>	<p>Ferrure applicable pour portes et fenêtres coulissantes à levage en aluminium et en PVC de 2 à 4 vantaux.</p> <p>Espagnolette (Crémone) à levage avec entrée de 37,5 et 27,5 mm et logement pour cylindre. Cinque hauteurs différentes et possibilité de prolonger jusqu'à 500 mm selon les dimensions des vantaux (maximum 3.200 + 500 mm).</p> <p>Jeu de galets, avec deux roulettes par galet, en résine renforcée et roulements à billes pour 200 et 300 kg selon option.</p> <p>Jeu de galets 30 mm: Hauteur du rail de roulement 30 mm et largeur du rail 22 mm et 18 mm. Ferrure pour 200 kg.</p> <p>Jeu de galets 42 mm: Hauteur du rail 42 mm et largeur 22 mm. Ferrure pour 300 kg. Jeu de galets intermédiaires pour atteindre jusqu'à 400 kg par vantail.</p> <p>Béquille en aluminium, cachée, avec fixation directe sur le vantail et poignée extérieure ou rosace avec possibilité de logement pour cylindre et béquille pour les deux côtés.</p> <p>Limiteur d'aération à deux positions, l'une de ventilation et l'autre pour le point de fermeture.</p> <p>Points de fermeture avec différentes mesures et suppléments pour parvenir à une fermeture efficace.</p>

DIMENSIONES Y PESOS ADMISIBLES	DIMENSIONS AND ADMITTED WEIGHTS	DIMENSIONES ET POIDS ADMISSIBLE
<p>Ancho de hoja mínimo: 700 mm.</p> <p>Ancho de hoja máximo: 3.300 mm.</p> <p>Alto de hoja mínimo: 750 mm.</p> <p>Alto de hoja máximo: 3.200 mm. + 500 mm.</p> <p>Peso máximo: 300 kg con kit básico y hasta 400 kg* con juego de carros intermedios.</p> <p>(* Se recomienda solicitar asesoramiento a Baicha).</p>	<p>Minimum sash width: 700 mm.</p> <p>Maximum sash width: 3.300 mm.</p> <p>Minimum sash height: 750 mm.</p> <p>Maximum sash height: 3.200 mm. + 500 mm.</p> <p>Maximum weight: 300 kg with the basic kit and up to 400 kg* with the intermediate pulley set.</p> <p>(* Assessment from our Baicha technical department is recommended).</p>	<p>Largeur minimale de vantail: 700 mm.</p> <p>Largeur maximale de vantail: 3.300 mm.</p> <p>Hauteur minimale de vantail : 750 mm.</p> <p>Hauteur maximale de vantail : 3.200 mm. + 500 mm.</p> <p>Poids maximal : 300 kg avec kit de base et jusqu'à 400 kg* avec jeu de galets intermédiaires.</p> <p>(* Il est recommandé de demander conseil au département technique de Baicha).</p>

MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX	ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS	TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS
<p>Tornillería/remaches Screws Vis</p> <p>Piezas de plástico Plastic pieces Pièces de plastique</p> <p>Piezas Pieces Pièces</p> <p>Ruedas Wheels Roulettes</p> <p>Perfiles extrusión Extruded profiles Profils d'extrusion</p> <p>Puntos de cierre Locking points Points de fermeture</p> <p>Delimitador Limiter Limiteur</p> <p>Pletinas troqueladas Drilled flat bars Méplats percés</p> <p>INOX</p> <p>AL</p> <p>PO</p> <p>ZMK 5</p> <p>AL</p> <p>POM</p> <p>AL</p> <p>LAT</p> <p>LAT</p> <p>STE</p>	<p>Montaje rápido Quick assembly Montage rapide</p>	<p>Vibrado Vibrated Vibré</p> <p>Zincado Zinc Zinc</p> <p>Pasivado Passivation Passivation</p> <p>Vibrado Vibrated Vibré</p> <p>Polimerizado Polymerized Polimérisé</p> <p>Desengrase Degreasing Dégraissage</p> <p>Lacado Coating Laquage</p>
ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS		PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION
<p>LACADO POWDER COATED LAQUÉ</p> <p>ANODIZADO ANODIZED ANODISÉ</p> <p>9010</p> <p>9011</p> <p>RAL bajo pedido RAL to order RAL sous commande</p> <p>Plata Silver Argent</p> <p>INOX</p>		<p>CAJAS INDIVIDUALES El sistema se sirve por separado con la tornillería necesaria para su montaje.</p> <p>ONE UNIT PACKAGE System supplied separately with the screws necessary for assembly.</p> <p>BOÎTES CONTENANT 1 UNITÉ Le système est livré séparément avec la visserie nécessaire au montage.</p>

APERTURAS / OPENINGS / OUVERTURES



* Prestaciones mecánicas: testado según especificaciones de la Norma Europea EN 13126-16.

* Mechanical performance: tested following specifications under European Norm EN 13126-16.

* Performances mécaniques: testée conformément aux spécifications de la norme européenne EN 13126-16.