











DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPTION
Mecanismo de cremona, con caja de transmisión para cerrar con llave.	Handle fittings. Including transmission box for key closing.	Mécanisme pour crémona avec boîte de transmission pour fermer à clef.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Entrada de 40 mm. Recorrido de 50 mm. Fijación directa a perfil. Alojamiento para cilindro. Distancia entre agujeros de sujeción 255 mm.	40 mm hole. 50 mm tracking. Direct fastening with profile. Cylinder hole. Fixing holes distance 255 mm.	Entrée de 40 mm. Parcours de 50 mm. Fixation sur le profil. Logement pour cylindre. Distance entre les trous de fixation 255 mm.
DIMENSIONES Y PESOS ADMISIBLES	DIMENSIONS AND ADMITTED WEIGHGTS	DIMENSIONES ET POIDS ADMISSIBLE
Altura mínima de hoja 1.715 mm.	Minimum sash height 1.715 mm.	Hauteur maximale du vantail 1.715 mm.
MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX	ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS	TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS
Piezas ZMK 5 Pieces Pieças Piezas STE Pièces Pièces	 Montaje rápido Quick assembly Montage rapide	 Vibrado Vibrated Vibré  Zincado Zinc Zinc  Pasivado Passivation Passivation
		 Cromatizado Chrome Chrome  Polimerizado en horno de alta temperatura Polimerized in high temperature furnace Polimérisé en four de haute température
ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS	APERTURAS / OPENING / OUVERTURES	PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION
 9011  Plata Silver Argent  RAL bajo pedido RAL to order RAL sous commande		CAJAS DE 1 UNIDAD Cajas individuales. 1 UNIT PACKAGES Single packaging. BOÎTES CONTENANT 1 UNITÉ Boîtes individuelles.