

GAIA OB

Cremona reversible para apertura oscilobatiente



APERTURAS



REFERENCIA

7CB6002



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**

NE

BL

LC

DESCRIPCIÓN

Cremona reversible para apertura oscilobatiente válida para cámara europea con fijación por la parte trasera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válida para series de cámara europea.
- Fijación desde la parte trasera (tornillos ocultos).
- Distancias entre taladros de fijación: 86-98-104 mm.
- Dimensiones de las palas 10×3 mm.
- Recorrido de las palas 17 mm cada 90°.
- Altura total cremona 45 mm.
- Medidas escudo: 120 x 34 mm.



EMBALAJE

10 unidades por caja. Embolsadas individualmente con tornillos de fijación y contraplaca. El asa viene protegida con cobertor.



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable austenítico
Piezas en zamak 5 y aluminio
Piezas de plástico en poliamida
Piezas estampadas en acero inoxidable



ATRIBUTOS

Montaje rápido



TRATAMIENTOS

- Vibrado
- Pasivado
- Pretratamiento
- Zincado
- Polimerizado

ESQUEMAS SISTEMA

