

Artículo	BCE90
DESCRIPCIÓN	Bisagra de ventana de 90mm con placas de acero inoxidable para carpinterías de Cámara Europea en aluminio.

TEST REALIZADOS Y RESULTADOS

Los test realizados y sus resultados, son los siguientes:

ENSAYO	Masa/Ciclos	Resultado	Fecha
DURABILIDAD + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2000 Incluye test de sobrecarga de 180kg 1 Bisagra	60 kg 200.000 Ciclos	CONFORME	31/5/2018
DURABILIDAD Basado en UNE-EN 1935:2000 1 Bisagra	80 kg 25.000 Ciclos	CONFORME	8/5/2018
CARGA ADICIONAL + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2000 Incluye test de sobrecarga de 120kg 1 Bisagra	40 kg	CONFORME	19/6/2018
CARGA ADICIONAL + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2000 Incluye test de sobrecarga de 180kg 1 Bisagra	60 kg	Desviaciones residuales inferiores a 0,5 mm.	27/06/2018
CARGA ADICIONAL + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2000 Incluye test de sobrecarga de 180kg 2 Bisagras	60 kg	CONFORME	28/07/2018

Tamaño de la muestra: Equivale a una ventana de ancho 900 mm. x alto 1800 mm., con una distancia de 1540 mm. entre bisagras.

Clasificación basada en UNE-EN 1935:2000: GRADO 7